

## KHE 2444 (606154000) Marteau combiné Coffret

Référence 606154000  
EAN 4007430203748



Photo semblable



- Marteau combiné pour le perçage à percussion, le perçage sans percussion et le burinage
- Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
- Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
- Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable

## Valeurs techniques

### Valeurs de référence

Énergie de frappe max. par coup (EPTA)	2.3 J
Cadence de frappe max.	5400 /min
Puissance absorbée nominale	800 W
Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux	24 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage	68 mm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm
Ø de perçage dans le bois tendre	30 mm
Vitesse de rotation à vide	0 - 1230 /min
Vitesse de rotation en charge nominale	880 /min
Couple de rotation	15 Nm
Porte-outil	SDS-plus
Diamètre du collier de serrage	43 mm
Poids sans câble	2.4 kg
Longueur de câble	4 m

### Vibration

Perçage à percussion dans le béton	13.7 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Burinage	15 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de mesure K	1.5 m/s <sup>2</sup>

### Émission acoustique

niveau sonore	87 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	98 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

## Équipement standard

Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus

Poignée supplémentaire

Butée de profondeur de perçage

Coffret en plastique